

Link do produktu: <https://loudspeakershop.eu/cewka-tasmowa-wax-0-610mh-0-27-ohm-16awg-p-6033.html>

## Cewka taśmowa Wax 0,610mH - 0,27 Ohm - 16AWG



|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Cena brutto | <b>115,93 PLN</b> |
|-------------|-------------------|

|            |                  |
|------------|------------------|
| Cena netto | <b>94,25 PLN</b> |
|------------|------------------|

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | <b>000-8594</b> |
|------------------|-----------------|

### Opis produktu

Cewka taśmowa woskowa (WAX) Jantzen Audio - 0,610 mH - 16 AWG

- Indukcyjność 0,610 mH
- Rezystancja 0,27 Ohm
- Przekrój 16 AWG
- Średnica 64 mm
- Wysokość 25 mm

Cewka taśmowa WAX to najwyższej klasy cewka indukcyjna od Jantzen Audio.

Izolacja zastosowana w cewkach woskowych jest wykonana ze specjalnie wyprodukowanego rodzaju papieru, a następnie cała cewka jest impregnowana unikalnym woskiem parafinowym, opracowanym specjalnie dla Jantzen Audio.

Specjalny wosk parafinowy, przewyższający naturalne woski, zapewnia, że w wosku nie ma pęcherzyków powietrza, a także ma wyższą tolerancję temperaturową w porównaniu z np. woskiem pszczelim.

Jest to wysokowydajna cewka foliowa oferująca najlepsze wykorzystanie mocy, najmniejsze z możliwych straty, najbardziej gęste upakowanie zwojów w porównaniu z cewkami indukcyjnymi opartymi na pojedynczym drucie, ale także w porównaniu z cewkami indukcyjnymi z drutu wielożyłowego, czyli LITZ. Spłaszczenie przewodnika do formy taśmy powoduje również zmniejszenie efektu naskórkowości, dzięki czemu zyskujemy na jakości przetwarzania wyższych częstotliwości.

Impregnacja woskiem chroni folię miedzianą i zapewnia sztywność i stabilność uzwojeń przez długie lata, zachowując parametry znamionowe.

- Wykonane z elektrolitycznej folii miedzianej
- Folia miedziana posiada certyfikat C11000 / IACS
- Cewka jest impregnowana specjalnym woskiem parafinowym

- Dostępne w przekrojach:
  - 8 AWG - odpowiednik drutu o średnicy 3.3 mm
  - 12 AWG - odpowiednik drutu o średnicy 2.0 mm
  - 14 AWG - odpowiednik drutu o średnicy 1.6 mm
  - 16 AWG - odpowiednik drutu o średnicy 1.3 mm
- Tolerancja indukcyjności: +/- 2%
- Tolerancja DCR (rezystancja cewki): +/- 5%
- Izolacja: papier 60 µm