Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 11:22

Link do produktu: https://loudspeakershop.eu/cewka-tasmowa-wax-1-050mh-0-27-ohm-14awg-p-5704.html



Cewka taśmowa Wax 1,050mH - 0,27 Ohm - 14AWG

Cena brutto	**203,26 PLN**
Cena netto	**165,25 PLN**
Numer katalogowy	**000-8361**

Opis produktu

Cewka taśmowa woskowa (WAX) Jantzen Audio - 1,050 mH - 14 AWG

- Indukcyjność 1,050 mH

- Rezystancja 0,27 Ohm

- Przekrój 14 AWG

- Średnica 79 mm

- Wysokość 37 mm

Cewka taśmowa WAX to najwyższej klasy cewka indukcyjna od Jantzen Audio.

Izolacja zastosowana w cewkach woskowych jest wykonana ze specjalnie wyprodukowanego rodzaju papieru, a następnie cała cewka jest impregnowana unikalnym woskiem parafinowym, opracowanym specjalnie dla Jantzen Audio.

Specjalny wosk parafinowy, przewyższający naturalne woski, zapewnia, że w wosku nie ma pęcherzyków powietrza, a także ma wyższą tolerancję temperaturową w porównaniu z np. woskiem pszczelim.

Jest to wysokowydajna cewka foliowa oferująca najlepsze wykorzystanie mocy, najmniejsze z możliwych straty, najbardziej gęste upakowanie zwojów w porównaniu z cewkami indukcyjnymi opartymi na pojedynczym drucie, ale także w porównaniu z cewkami indukcyjnymi z drutu wielożyłowego, czyli LITZ. Spłaszczenie przewodnika do formy taśmy powoduje również zmniejszenie efektu naskórkowości, dzięki czemu zyskujemy na jakości przetwarzania wyższych częstotliwości.

Impregnacja woskiem chroni folię miedzianą i zapewnia sztywność i stabilność uzwojeń przez długie lata, zachowując parametry znamionowe.

• Wykonane z elektrolitycznej folii miedzianej
• Folia miedziana posiada certyfikat C11000 / IACS
• Cewka jest impregnowana specjalnym woskiem parafinowym

• Dostępne w przekrojach:
8 AWG - odpowiednik drutu o średnicy 3.3 mm
12 AWG - odpowiednik drutu o średnicy 2.0 mm
14 AWG - odpowiednik drutu o średnicy 1.6 mm
16 AWG - odpowiednik drutu o średnicy 1.3 mm
• Tolerancja indukcyjności: +/- 2%
• Tolerancja DCR (rezystancja cewki): +/- 5%
• Izolacja: papier 60 µm