Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 13:52

Link do produktu: https://loudspeakershop.eu/cewka-tasmowa-wax-0-640mh-0-28-ohm-16awg-p-6035.html



Cewka taśmowa Wax 0,640mH - 0,28 Ohm - 16AWG

Cena brutto	**118,34 PLN**
Cena netto	**96,21 PLN**
Numer katalogowy	**000-8597**

Opis produktu

Cewka taśmowa woskowa (WAX) Jantzen Audio - 0,640 mH - 16 AWG

- Indukcyjność 0,640 mH

- Rezystancja 0,28 Ohm

- Przekrój 16 AWG

- Średnica 66 mm

- Wysokość 25 mm

Cewka taśmowa WAX to najwyższej klasy cewka indukcyjna od Jantzen Audio.

Izolacja zastosowana w cewkach woskowych jest wykonana ze specjalnie wyprodukowanego rodzaju papieru, a następnie cała cewka jest impregnowana unikalnym woskiem parafinowym, opracowanym specjalnie dla Jantzen Audio.

Specjalny wosk parafinowy, przewyższający naturalne woski, zapewnia, że w wosku nie ma pęcherzyków powietrza, a także ma wyższą tolerancję temperaturową w porównaniu z np. woskiem pszczelim.

Jest to wysokowydajna cewka foliowa oferująca najlepsze wykorzystanie mocy, najmniejsze z możliwych straty, najbardziej gęste upakowanie zwojów w porównaniu z cewkami indukcyjnymi opartymi na pojedynczym drucie, ale także w porównaniu z cewkami indukcyjnymi z drutu wielożyłowego, czyli LITZ. Spłaszczenie przewodnika do formy taśmy powoduje również zmniejszenie efektu naskórkowości, dzięki czemu zyskujemy na jakości przetwarzania wyższych częstotliwości.

Impregnacja woskiem chroni folię miedzianą i zapewnia sztywność i stabilność uzwojeń przez długie lata, zachowując parametry znamionowe.

• Wykonane z elektrolitycznej folii miedzianej
• Folia miedziana posiada certyfikat C11000 / IACS
• Cewka jest impregnowana specjalnym woskiem parafinowym

• Dostępne w przekrojach:
8 AWG - odpowiednik drutu o średnicy 3.3 mm
12 AWG - odpowiednik drutu o średnicy 2.0 mm
14 AWG - odpowiednik drutu o średnicy 1.6 mm
16 AWG - odpowiednik drutu o średnicy 1.3 mm
• Tolerancja indukcyjności: +/- 2%
• Tolerancja DCR (rezystancja cewki): +/- 5%
• Izolacja: papier 60 µm