

Link do produktu: <https://loudspeakershop.eu/furutech-ft-111-g-wtyki-rca-4-szt-p-8323.html>

Furutech FT-111 G wtyki RCA 4 szt.



Cena brutto	545,00 PLN
Cena netto	443,09 PLN
Numer katalogowy	FT-111G

Opis produktu

Wysokiej jakości **wtyki RCA Furutech FT-111 G**

Niezależnie od tego, czy jesteś producentem OEM, hobbystą audio typu „zrób to sam”, czy po prostu audiofilem, który chce poprawić wydajność muzyczną, masz pewne priorytety, jeśli chodzi o tworzenie wysokiej jakości zakończeń kablowych. Na przykład wtyki RCA powinny mieć solidną konstrukcję i zapewniać co dokładne i bezpieczne dopasowanie. Dodaj wyjątkową jakość dźwięku, łatwość instalacji i oszałamiające wykończenie, które sprawia, że każdy projekt kabla wygląda profesjonalnie, a otrzymasz doskonały produkt, który wydobywa każdą cząstkę wydajności z twojego projektu kabla.

Nowe złącza **Furutech FT-111 Locking Collet RCA** spełniają – i przewyższają – te wysokie standardy doskonałości. Inżynierowie w Furutech zbadali każdą część ścieżki sygnału i zasilania, aby zoptymalizować każde pojedyncze połączenie, a szeroko zakrojone badania doprowadziły ich do FT-111 o niskiej masie metalowej.

Furutech zaczął od jednoczęściowego przewodnika z czystej miedzi Alpha zaprojektowanego z myślą o minimalnej impedancji, a następnie dodał następujące funkcje:

- Konstrukcja z niemagnetyczną śrubą dociskową SUS
- Wyjątkowo izolowany korpus POM z nierezonansową obudową SUS i niemagnetycznym pierścieniem końcowym ze stali nierdzewnej
- Jednoczęściowe przewody z rodzaju w modelu FT-111(R) lub przewody z czystej miedzi Alpha pokrytej 24-karatowym złotem, z wtryskiem żywicy POM w modelu FT-111(G)

Ponadto, złącza RCA FT-111 Locking Collet **nie wymagają lutowania**. Oznacza to, że spędzisz mniej czasu na zakończeniu, a więcej na słuchaniu wyników. Legendarne części OEM Furutech są znane na całym świecie z wysokiej jakości konstrukcji i doskonałego dźwięku, więc przekonaj się sam, w jaki sposób złącza Furutech FT-111 mogą poprawić wydajność Twoich kabli.

SPECYFIKACJA

- Główny przewódnik:

Polaryzacja dodatnia --- Jednoczęściowa rura z czystej miedzi α (Alpha) pokryta rodem (FT-111R) lub 24-karatowym złotem (FT-111G), wtryskiwana żywicą POM

Ujemna polaryzacja --- Jeden kawałek rodu lub 24-karatowego złota α (Alfa) Przewód z czystej miedzi

- Obudowa: niemagnetyczna stal nierdzewna.
- Korpus izolacyjny: wtryskiwana czarna żywica POM.
- Połączenia: Śruby ustalające
- Pierścień końcowy: niemagnetyczna stal nierdzewna

☐ Określone dla izolacji rdzenia o średnicy do 10,0 mm

☐ Wymiary obudowy: długość całkowita 14,0 φ ×26,5 mm

☐ Całkowita długość całkowita: ok. 50,6 mm.

