

Link do produktu: <https://loudspeakershop.eu/furutech-ncf-clear-line-rca-p-8422.html>

Furutech NCF Clear Line RCA

Cena brutto	1 199,00 PLN
Cena netto	974,80 PLN
Numer katalogowy	NCFCLEARLINERCA

Opis produktu

...eksperymentowałem z NCF Clear Line (RCA na wejściu i wyjściu liniowym mojego przedwzmacniacza Accuphase C-2450. Efekty przy użyciu terminala wejścia liniowego były znakomite:

- Stosunek sygnału do szumu (S/N) polepszony, w wyniku czego każdy dźwięk stał się wyraźny i wyraźny.
- Nastąpiła poprawa reakcji transjentów i kontroli dynamiki, co doprowadziło do radykalnej poprawy poczucia mocy i żywości dźwięku.
- Zwiększyła się przejrzystość, dzięki czemu wokale i instrumenty smyczkowe stały się bardziej melodyjne.
- Podbarwienia zniknęły, co doprowadziło do uzyskania naturalnej tekstury dźwięku.
- Rozszerzył się zakres dynamiki, dając dźwięk pełen ciepła.
- Ogólny dźwięk stał się podobny do ulepszanego przedwzmacniacza lub wzmacniacza mocy, zapewniając znaczny zwrot z inwestycji

..... Japoński Redaktor HiFi – Stereo Magazine Japan

NCF Clear Line-RCA (wielomateriałowa struktura hybrydowa NCF z pinem centralnym)

Jednocześnie wykonany z Alpha OCC z rodowaniem i wtryskiwany specjalnym antystatycznym materiałem tłumiącym „NCF” firmy Furutech. NCF zawiera specjalny materiał krystaliczny, który ma dwie „aktywne” właściwości. Po pierwsze, generuje jony ujemne, które eliminują ładunki elektrostatyczne. Po drugie, przekształca energię ciepłą w daleką podczerwień. Furutech łączy ten niezwykle materiał z nanocząsteczkami ceramicznymi i proszkiem węglowym, aby uzyskać dodatkowe właściwości tłumiące „efekt piezoelektryczny”.

Hybrydowe kondensatory ceramiczne

Zawierają kondensator ceramiczny klasy audio (typ pasywny), który poprawia parametry akustyczne urządzeń. Zespół Furutech'a poświęcił niezliczone godziny na testy, aby określić idealny typ i specyfikacje kondensatora, które pomogą Ci osiągnąć najwyższą jakość dźwięku. Pokryto zewnętrzną warstwę kondensatora ceramicznego wysokowydajną, specjalną powłoką tłumiącą w kolorze srebrnym, aby stłumić wszelkie niepożądane vibracje i zwiększyć klarowność dźwięku. Kondensator ceramiczny jest również wyposażony w zaawansowaną technologię strojenia, która eliminuje wszelkie zakłócenia powodowane przez zaciski wyjściowe sprzętu, zapewniając najlepsze możliwe wrażenia dźwiękowe.

CECHY

NCF Clear Line-RCA (przewód środkowy - formuła Nano Crystal² (NCF))

1. NCF Clear Line-RCA (CF-102(R) NCF RCA-P) • α (Alfa) OCC Rodowany, jednoczęściowy wtyk rurki przewodzącej z wtryskiem odpornej na ciepło żywicy ciekłokrystalicznej NCF. NCF zapewnia poprawę głębi i skupienia sceny dźwiękowej, harmonii i równowagi tonalnej. Niskie częstotliwości są czystsze, a większe poczucie definicji jest możliwe dzięki obniżonemu poziomowi szumów. • Korpus ze stopu miedzi α (Alfa), pokryty rodem • Obudowa: Wielowarstwowa hybrydowa obudowa z włókna węglowego NCF złożona z zewnętrznej twardej przezroczystej powłoki z kolejną warstwą kutego włókna węglowego Hybrid NCF na niemagnetycznej obudowie ze stali nierdzewnej. Najlepsze materiały tłumiące i izolacyjne poprawiają rozszerzenie częstotliwości i równowagę tonalną.
2. Pierścień korpusu obudowy NCF Clear Line został uformowany ze specjalnej tłumiącej rezonans stali nierdzewnej i materiału NCF firmy Furutech, a obudowa zbudowana jest z 4 warstw specjalnego hybrydowego włókna węglowego o kutej teksturze NCF.
3. Częściowo uszczelniona komora powietrzna - Wewnętrzna komora powietrzna jest uszczelniona ciśnieniowo, co zapewnia dodatkowy efekt tłumienia.
4. Osłona zewnętrzna NCF jest wykonana ze specjalnego, odpornego na ciepło nylonu i materiału NCF firmy Furutech, co zapewnia lepszą skuteczność - doskonałe tłumienie rezonansu dla lepszej równowagi tonalnej.
5. Główny korpus i skorupa produktu są mocowane za pomocą specjalnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb, odpornych na wstrząsy śrub zabezpieczających ze stali nierdzewnej. Fabrycznie dostosowana do optymalnej wartości momentu obrotowego dla wydajności.

***(Śruby- nie demontuj i nie modyfikuj samodzielnie.)**