

Link do produktu: <https://loudspeakershop.eu/glosnik-bliesma-t34b-4-berylowy-p-3200.html>

Głośnik BlieSMa T34B-4 berylowy



Cena brutto	2 360,00 PLN
Cena netto	1 918,70 PLN
Numer katalogowy	T34B-4
Kod producenta	T34B-4

Opis produktu

Głośnik wysokotonowy z 34mm kopułką berylową.

Idealny do zastosowania w wysokoskutecznych systemach dwu- i wielodrożnych. Dzięki dużej powierzchni kopułki i dużemu liniowemu wychyleniu, głośnik jest zdolny do pracy już od 1.3 kHz z SPL do 110 dB / 1m przy bardzo niskich zniekształceniach.

Neodymowy magnes N50m wytwarza w szczelinie indukcję magnetyczną aż 2.2 T, a w połączeniu z miedzianymi tulejami zmniejszają się zniekształcenia. Impedancja w zakresie odtwarzanych częstotliwości wygląda niemal jak obciążenie rezystancyjne 4 Ohm.

Wiele z części głośnika jest metalowych, ale np. zawieszenie musi pozostać miękkie, ale należy uniknąć jego negatywnego wpływu na brzmienie. Dlatego też zostało użyte stosunkowo niewielkie tekstylne zawieszenie dzięki czemu podkolorowanie dźwięku od miękkiego zawieszenia zostało zmniejszone do absolutnego minimum.

W stosunku do głośnika T34A-4 uzyskujemy wyższą skuteczność, mniejsze zniekształcenia. Charakterystyka w T34A-4 jest bardzo dobra, jednak w berylowym T34B-4 wykres zmierzony na osi głównej jest jeszcze bardziej zbliżony do ideału.

- Rezonans kopułki leży wysoko powyżej górnej granicy pasma akustycznego, około 32 kHz, czyli jeszcze wyżej niż w przypadku T34A-4
- Niezwykle niska masa ruchoma 0.26g dla lepszej odpowiedzi impulsowej i wyższej skuteczności
- Układ magnetyczny wyposażony w miedziane pierścienie zapewnia niski poziom zniekształceń nieliniowych
- Duże liniowe wychylenie membrany 3mm p-p i duży kanał wentylacyjny zapewnia optymalne warunki pracy w całym paśmie odtwarzanych częstotliwości
- Wąskie zawieszenie dla mniejszego zakolorowania dźwięku
- Płaskie otoczenie kopułki wraz z wpuszczonym zawieszeniem przyczynia się do uzyskania płaskiej charakterystyki przenoszenia i dobrych właściwości kierunkowych
- Brak ferrofluidu dla lepszej dynamiki
- Krótka cewka drgająca w długiej szczelinie nawinięta drutem CCAW na tytanowym karkasie
- Elastyczne i lekkie przewody doprowadzające sygnał zostały wyprodukowane w Danii
- Gruby aluminiowy front głośnika malowany proszkowo
- Aluminiowa tylna komora wytłumiona naturalną wełną
- Połączone zaciski
- Niezwykle szeroki zalecany zakres częstotliwości 1,3 kHz - 40 kHz

Loudspeakershop.eu jest autoryzowanym dystrybutorem firmy BlieSMa.

Kupując u nas masz zapewnioną gwarancję producenta oraz serwis.

W przypadku zakupu u nieautoryzowanych sprzedawców, nie masz żadnej gwarancji.

Lista autoryzowanych dystrybutorów BlieSMa znajduje się na głównej stronie producenta <http://www.bliesma.de/index.html>