

Link do produktu: <https://loudspeakershop.eu/wbt-0210-ag-nextgen-signature-gniazda-rca-2szt-p-1040.html>

WBT-0210 Ag nextgen Signature, gniazda RCA, 2szt.

Cena brutto	590,00 PLN
Cena netto	479,67 PLN
Numer katalogowy	WBT-0210AG

Opis produktu

WBT-0210 Ag - w skrócie:

- Impedancja charakterystyczna 75 Ohm
- Całkowity brak zniekształceń (brak prądów wirowych)
- Najwyższa przewodność (przewodnik sygnałowy wykonany ze srebra o wysokiej czystości)
- Styk wewnętrzny zaprojektowany jako styk tulipanowy z pierścieniem sprężynującym
- Styk zewnętrzny w formie kontaktu dwufalowego - opatentowany

nextgen™ - nowa generacja złącz WBT

Impedancja charakterystyczna 75 Ohm oznacza, że gniazda **WBT-0210** przesyłają doskonale nie tylko sygnały analogowe, ale także cyfrowe sygnały audio i wideo. Szerokość pasma transmisji wynosi aż 1 GHz.

Elementy stykowe złącza wykonane są ze srebra o wysokiej czystości, najlepszego przewodnika prądu elektrycznego, aby zapewnić optymalną transmisję sygnału. Metal jest pasywowany, dzięki czemu powierzchnia nie utlenia się i nie pogarsza jakości styku.

Styk wewnętrzny jest aktywnym stykiem sprężynowym. Nowo opracowany trójsegmentowy styk tulipanowy jest dociskany do centralnego styku wtyczki RCA za pomocą otaczającego go podwójnego pierścienia sprężynującego z brązu. Zapewnia to nie tylko niezawodny kontakt z niestandardowymi wtykami RCA, ale także kontakt pozostaje niezawodny nawet po wielokrotnym podłączaniu i odłączaniu wtyczki.

Zewnętrzny styk ma kształt podwójnej fali, która obejmuje element gniazdowy wykonany z wytrzymałego Ultramid*. Ten falisty kształt gwarantuje niezawodny kontakt z dowolną wtyczką RCA. Ponadto redukcja ilości materiału przewodnika do absolutnego minimum zapobiega tworzeniu się prądów wirowych, umożliwiając WBT-0210 przesyłanie sygnałów całkowicie pozbawionych zniekształceń.

Prądy wirowe występują w elementach metalowych, w pobliżu których przepływa prąd przemienny. Prądy te mogą powodować duże zniekształcenia sygnału.

W zestawie znajdują się izolatory montażowe, które zapewniają nie tylko izolowany, ale także odporny na skręcanie montaż i identyfikację polaryzacji. W zestawie znajdują się również nakrętki kontruujące i podkładki dwustopniowe z występem.

*Ultramid jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy BASF.

Specyfikacja:

- Impedancja charakterystyczna (typ.): 75 Ohm
- Technologia podłączenia (wewnątrz): lutowanie
- Otwór: średnica 12 mm. (patrz także karta katalogowa)
- Identyfikacja: biały, czerwony

