Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 11:55

Link do produktu: https://loudspeakershop.eu/wbt-0210-agms-nextgen-signature-gniazda-rca-2szt-p-1439.html



WBT-0210 AgMs nextgen Signature, gniazda RCA,2szt.

Cena brutto	**614,54 PLN**
Cena netto	**499,63 PLN**
Numer katalogowy	**WBT-0210AGMS**

Opis produktu

WBT-0210 Ag Ms - w skrócie:

- Impedancja charakterystyczna 75 Ohm
- Całkowity brak zniekształceń (brak prądów wirowych)
- Najwyższa przewodność (przewodnik sygnałowy wykonany ze srebra o wysokiej czystości)
- Styk wewnętrzny zaprojektowany jako styk tulipanowy z pierścieniem sprężynującym
- Styk zewnętrzny w formie kontaktu dwufalowego - opatentowany
- Nakrętka w WBT-0210 Ag Ms wykonana z mosiądzu z pozłacanym wykończeniem

nextgen™ - nowa generacja złącz WBT

Impedancja charakterystyczna 75 Ohm oznacza, że gniazda **WBT-0210** przesyłają doskonale nie tylko sygnały analogowe, ale także cyfrowe sygnały audio i wideo. Szerokość pasma transmisji wynosi aż 1 GHz.

Elementy stykowe złącza wykonane są ze srebra o wysokiej czystości, najlepszego przewodnika prądu elektrycznego, aby zapewnić optymalną transmisję sygnału. Metal jest pasywowany, dzięki czemu powierzchnia nie utlenia się i nie pogarsza jakości styku.
Styk wewnętrzny jest aktywnym stykiem sprężynowym. Nowo opracowany trójsegmentowy styk tulipanowy jest dociskany do centralnego styku wtyczki RCA za pomocą otaczającego go podwójnego pierścienia sprężynującego z brązu. Zapewnia to nie tylko niezawodny kontakt z niestandardowymi wtykami RCA, ale także kontakt pozostaje niezawodny nawet po wielokrotnym podłączaniu i odłączaniu wtyczki.
Zewnętrzny styk ma kształt podwójnej fali, która obejmuje element gniazdowy wykonany z wytrzymałego Ultramidu*. Ten falisty kształt gwarantuje niezawodny kontakt z dowolną wtyczką RCA. Ponadto redukcja ilości materiału przewodnika do absolutnego minimum zapobiega tworzeniu się prądów wirowych, umożliwiając WBT-0210 przesyłanie sygnałów całkowicie pozbawionych zniekształceń.
Prądy wirowe występują w elementach metalowych, w pobliżu których przepływa prąd przemienny. Prądy te mogą powodować duże zniekształcenia sygnału.
W zestawie znajdują się izolatory montażowe, które zapewniają nie tylko izolowany, ale także odporny na skręcanie montaż i identyfikację polaryzacji. W zestawie znajdują się również nakrętki kontrujące i podkładki dwustopniowe z występem.

Nakrętka WBT-0210 Ag Ms wykonana jest z mosiądzu z pozłacanym wykończeniem

*Ultramid jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy BASF.

Specyfikacja:

- Impedancja charakterystyczna (typ.): 75 Ohm

- Technologia podłączenia (wewnątrz): lutowanie
- Otwór: średnica 12 mm. (patrz także karta katalogowa)
- Identyfikacja: biały, czerwony