

Link do produktu: <https://loudspeakershop.eu/wbt-0210-cums-nextgen-wbt-plasmaprotect-2-szt-p-1440.html>

WBT-0210 CuMs nextgen™ WBT-PlasmaProtect™, 2 szt.

Cena brutto	380,00 PLN
Cena netto	308,94 PLN
Numer katalogowy	WBT-0210CUMS

Opis produktu

WBT-0210 Cu Ms - w skrócie:

- Impedancja charakterystyczna 75 Ohm
- Całkowity brak zniekształceń (brak prądów wirowych)
- Najwyższa przewodność (przewód sygnałowy wykonany z czystej miedzi)
- Styk wewnętrzny zaprojektowany jako styk tulipanowy z pierścieniem sprężynującym
- Styk zewnętrzny w formie kontaktu dwufalowego - opatentowany
- Nakrętka WBT-0210 Cu Ms wykonana z mosiądzu z wykończeniem złoconym

nextgen™ - nowa generacja złącz WBT

Impedancja charakterystyczna 75 Ohm oznacza, że gniazda te przesyłają nie tylko doskonałe sygnały analogowe, ale także doskonałe cyfrowe sygnały audio i wideo. Szerokość pasma transmisji wynosi aż 1 GHz.

Elementy stykowe złącza wykonane są z miedzi o wysokiej czystości, jednego z najlepszych przewodników elektrycznych, aby zapewnić optymalną transmisję sygnału. Metal jest połączony (nie zawiera niklu), dzięki czemu powierzchnia nie utlenia się i nie pogarsza jakości styku.

Styk wewnętrzny jest aktywnym stykiem sprężynowym. Nowo opracowany trójsegmentowy styk tulipanowy jest dociskany do centralnego styku wtyczki RCA za pomocą otaczającego go podwójnego pierścienia sprężynującego z brązu. Zapewnia to nie tylko niezawodny kontakt z niestandardowymi wtykami RCA, ale także kontakt pozostaje niezawodny nawet po wielokrotnym podłączaniu i odłączaniu wtyku.

Zewnętrzny styk ma kształt podwójnej fali, która obejmuje element gniazdowy wykonany z wytrzymałego Ultramid*. Ten falisty kształt gwarantuje niezawodny kontakt z dowolną wtyczką RCA. Ponadto redukcja ilości materiału przewodnika do absolutnego minimum zapobiega tworzeniu się prądów wirowych, umożliwiając WBT-0210 przesyłanie sygnałów całkowicie pozbawionych zniekształceń.

Prądy wirowe występują w elementach metalowych, w pobliżu których przepływa prąd przemienny. Prądy te mogą powodować duże zniekształcenia sygnału.

W zestawie znajdują się izolatory montażowe, które zapewniają nie tylko izolowany, ale także odporny na skręcanie montaż i identyfikację polaryzacji. W zestawie znajdują się również nakrętki kontruujące i podkładki dwustopniowe z występem.

Nakrętka WBT-0210 Cu Ms wykonana z mosiądzu z wykończeniem złoconym

*Ultramid jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy BASF.

Specyfikacja:

- Impedancja charakterystyczna (typ.): 75 Ohm
- Technologia podłączenia (wewnątrz): lutowanie
- Otwór: średnica 12 mm. (patrz także karta katalogowa)
- Identyfikacja: biały, czerwony