

Link do produktu: <https://loudspeakershop.eu/wbt-0234-cu-classic-topline-gniazdo-rca-1-szt-p-2147.html>

WBT-0234 Cu classic Topline, gniazdo RCA, 1 szt.

Cena brutto	299,00 PLN
Cena netto	243,09 PLN
Numer katalogowy	WBT-0234

Opis produktu

WBT-0234 - w skrócie:

- Wewnętrzny styk wykonany z czystej miedzi z pierścieniem sprężynującym
- Pokrycie 24-karatowym złotem (bez niklu)
- Izolacja Teflon*
- Regulowany odstęp montażowy od płyty
- Gniazdo można przykręcić do płytki

Opis produktu:

Zewnętrzny styk wykonany jest ze specjalnego stopu miedzi i jest pokryty 24-karatowym, niezawierającym niklu złotem, co nie tylko zapewnia doskonałą przewodność, ale także zapobiega utlenianiu, które mogłoby pogorszyć jakość styku.

Wewnętrzny styk wykonany jest z czystej, wysoce przewodzącej miedzi elektrolitycznej, a także jest pozłacany. Styk ten ma postać aktywnego styku sprężynowego, dzięki czemu powierzchnie stykowe podwójnego pryzmatu dociskane są do centralnego bolca wtyku RCA za pomocą otaczającej podkładki sprężystej. Zapewnia to nie tylko niezawodny kontakt z niestandardowymi wtykami RCA, ale także kontakt pozostaje niezawodny nawet po wielokrotnym podłączaniu i odłączaniu wtyku.

W przypadku stosowania wtyków WBT RCA styki są rozmieszczone w taki sposób, aby przewód zewnętrzny stykał się przed przewodem wewnętrznym, co zapobiega niepożądanym, a nawet szkodliwym skokom napięcia.

Izolacja wewnątrz gniazda wykonana jest z żaroodpornego Teflonu* – to zaleta przy lutowaniu przewodów połączeniowych, nawet przy wyższej temperaturze lutowania bezołowiowego.

Gniazda do płytek WBT można nie tylko solidnie zamontować na zewnętrznej ścianie obudowy za pomocą nakrętki z trzema otworami (mosiądz, pozłacany), ale można je również przykręcić do płytki za pomocą śruby z łbem walcowym. W przeciwieństwie do standardowych gniazd płytkowych oznacza to, że połączenia lutowane są doskonale odciążone i zabezpieczone przed poluzowaniem i przypadkowym rozłączeniem. W komplecie śruba z łbem cylindrów.

W zestawie znajdują się izolatory montażowe, które zapewniają nie tylko izolowany, ale także odporny na skręcanie montaż i identyfikację polaryzacji. W zestawie znajdują się również nakrętki kontrolujące i podkładki dwustopniowe z występem.

*Teflon jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Dupont.

Dane techniczne:

- Technologia połączeń (wewnątrz): lutowanie (patrz [cyna WBT z dodatkiem srebra](#))
- Otwór: średnica 12 mm. (patrz także karta katalogowa)
- Rozstaw: 7/10 cala (17,78 mm)
- Identyfikacja: czerwony, biały